



MAXUS

eDeliver3



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
4.8 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,045 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด **118** กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด **225** นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: **11.74** เมตร

eDeliver 3

เวอร์ชัน		L1H1
		รถตู้
ขนาดและความจุรถยนต์		
จำนวนที่นั่ง		2
ประตูสไลด์		Single
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)		4,555
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)		1,780
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)		1,900
ระยะฐานล้อ (มม.)		2,910
ความจุพื้นที่บรรทุก (ส.ม.ม.)		4.8
ความยาวพื้นที่บรรทุก (มม.)		2,180
ความกว้างพื้นที่บรรทุก (มม.)		1,665
ความสูงพื้นที่บรรทุก (มม.)		1,330
ความกว้างสูงสุดของพื้นที่บรรทุก ระหว่างขั้วล้อ (มม.)		1,220
ความกว้างของประตูสไลด์ (มม.)		710
ความสูงของประตูสไลด์ (มม.)		1,270
ระยะห่างจากพื้น (มม.)		144
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก		
น้ำหนักรวมน้ำหนัก (กก.)		2,660
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)		1,615
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)		1,045
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ต่อเพลาน้ำหนัก (กก.)		1,250/1,460
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)		2,750
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก/ไม่มีเบรก) (กก.)		1,030/750
แบตเตอรี่และการชาร์จ		
ความจุแบตเตอรี่ (ลิตรวัตต์-ชั่วโมง)		50
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTC แบบรวม (กม.)*		227
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTC ในเมือง (กม.)*		322
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTC (ลิตรวัตต์-ชั่วโมง/100กม.)*		23.7
รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) (5%-100%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (ลิตรวัตต์) 3 เฟส		5.6h/11kw
รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) (5%-80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (ลิตรวัตต์)		45min/57kw
ระบบจัดการความร้อนแบบแบตเตอรี่: ระบบทำความร้อนและทำความเย็นด้วยของเหลว		S
รองรับชาร์จ AC 11 กิโลวัตต์ และ EPTO (จ่ายไฟแรงดันสูงออกจากกรง)**		S
สายชาร์จโหมด 2		S
สายชาร์จโหมด 3 (ไฟ 3 เฟส)		S
รองรับฟังก์ชัน V2L ภายนอก (ไม่ต้องใช้สายปล่อยไฟพิเศษ)		S
สมรรถนะและการขับขี่		
ระบบขับเคลื่อน (เช่น ขับหน้า/ขับหลัง)		FWD
กำลังสูงสุด/กำลังต่อเนื่อง (ลิตรวัตต์)		50/118
แรงบิดต่อเนื่อง/แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)		100/225
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		120
อัตราเร่ง 0-100 (กม./ชม.)		8.85
รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด (เมตร)		11.74
ยาง / ขนาดยาง		185/65R15C

ภายนอก	
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน	S
ไฟท้ายแบบฮาโลเจน	S
ไฟตัดหมอกหน้า	S
ประตูสไลด์หนึ่งบาน	S
ล้อเหล็กขนาด 15 นิ้ว	S
ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว	O
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมทำความร้อน	S
จุดยึดแร็คหลังคา	S
หูเกี่ยวลากด้านหน้า (ถอดได้)	S
ประตูท้ายแบบบานคู่ (Blind Window) พร้อมบานพับเปิดได้ 180°	S
ประตูท้ายแบบยกขึ้นด้วยมือ (Blind Window)	O
สีภายนอก: สีขาว	S
สีพิเศษ: ดำเมทัลลิก หรือ สีเงินโทนอุ่น	O
ภายในและความสะดวกสบาย	
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง	S
เกียร์แบบปุ่มหมุนไฟฟ้า (Electronic Knob)	S
เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน	S
ไฟอ่านหนังสือหน้าแบบ LED	S
กระจกหน้าต่างคู่หน้าปรับไฟฟ้า (ขึ้น-ลงอัตโนมัติแบบกดครั้งเดียว)	S
ไฟส่องสว่างพื้นที่บรรทุกแบบ LED*****	S
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	S
หน้าจอสัมผัส 10.25 นิ้ว รองรับ MP5 / USB / Bluetooth / CarPlay / Android Auto / DAB	S
ลำโพง 2 ตำแหน่ง	S
ระบบวิทยุดิจิทัล (DAB)	S
กุญแจอัจฉริยะ: 2 ดอก	S
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน	
ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)	S
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ใบ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	S
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ใบ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	O
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S
กล้องมองหลัง	S
เซนเซอร์ถอยหลัง	S
จำนวนที่นั่ง	
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESP)	S
+ ระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน (EBA) + ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	S
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEBS)	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) และ ระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลน (LKA)	S
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว (SLIF)	S
ระบบตรวจจับการเหนื่อยล้าคนขับ (DMS)	S

S: standard (มาตรฐาน) O: optional (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

*อ้างอิงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง
ระยะทางและอัตราการใช้พลังงานเป็นการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะรถยนต์แบบประสานสาขา (WLTP)
ระยะทางจริงและการใช้พลังงานอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ การใช้เครื่องปรับอากาศ โหมดการขับขี่ พฤติกรรมผู้ขับขี่ สภาพเส้นทาง การบำรุงรักษา รวมถึงสภาพและอายุของแบตเตอรี่

**กำลังชาร์จอาจลดลงเมื่อระดับการชาร์จของแบตเตอรี่สูงขึ้น เวลาและความเร็วในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ การบำรุงรักษา อายุและสภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงลักษณะของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้



พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานต่ำ

ชาร์จเร็ว | แบตเตอรี่ทนทาน
ใช้พลังงานต่ำ | ระยะทางวิ่งไกล



ใช้งานจริงได้สะดวก

พื้นที่ขนาดใหญ่ | พื้นที่บรรทุกทรงเหลี่ยม
ขนของได้สะดวก



สมรรถนะดีและเชื่อถือได้

รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,400 กก.
ระบบจัดการความร้อนแบบเตอร์แบบของเหลว



**รูปภาพ ข้อมูลเฉพาะ และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดและข้อกำหนดจริงของรถยนต์ถือเป็นไปตามสเปกซุมขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก