



MAXUS eDeliver5



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

มาตรฐานความปลอดภัย
Euro NCAP ระดับ 5 ดาว

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
8.7 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,265 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด 120 กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11.5 เมตร

eDeliver 5


L2H1 Panel Van Specification

L2H2 Panel Van Specification

Battery Size		
ขนาดและความจุ	L2H1	L2H2
การจัดวางที่นั่ง: 3 ที่นั่ง	S	S
ความยาวโดยรวม (มม.)	5,250	5,250
ความกว้างโดยรวม (มม.)	1,874	1,874
ความสูงโดยรวม (มม.)	1,960	2,180
ปริมาตรพื้นที่บรรทุก (ลบ.ม.)	7.5	8.7
ความยาวพื้นที่บรรทุก (มม.)	3,042	3,042
ความกว้างพื้นที่บรรทุก (มม.)	1,704	1,704
ความสูงพื้นที่บรรทุก (มม.)	1,455	1,675
ความกว้างประตูเลื่อน (มม.)	873	873
ความสูงประตูเลื่อน (มม.)	1,243	1,243
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก		
น้ำหนักกรวม (กก.)	3,150(2S) /3,195(3S)	
น้ำหนักกรเปล่า (กก.)	1,930	
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)	1,220(2S) /1,265(3S)	
น้ำหนักรวนลากจูง (กก.)	4,650(2S) /4,695(3S)	
ความสามารถในการลากจูง (แบบเบรก/ไม่เบรก)(กก.)	1,500/750	
กำลังขับเคลื่อนและพวงมาลัย		
ระบบขับเคลื่อน	FWD	
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS)	S	
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	120	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	240	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	120	
อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม. (วินาที)	5.1	
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)	10.9	
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (เมตร)	12.8	
ขนาดของยาง	195/65 R16C	
ภายนอก		
ไฟหน้า LED	S	
ไฟท้ายฮาโลเจน	S	
ประตูสไลด์คู่ (ซ้าย-ขวา)	S	
ประตูท้ายแบบปิกนิกพร้อมบานพับ 180°	S	
ล้ออัลลอย ขนาด 6.5Jx16 นิ้ว	S	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อน	S	
ขอเกี่ยวลากจูงด้านหน้าแบบถอดได้	S	
สีภายนอก: สีขาวนวล	S	
สีภายนอก: สีเทาซีเมนต์	O	
สีภายนอก: สีดำเมทัลลิก (สีเมทัลลิก)	O	

64kWh		
ภายในและความสะดวกสบาย		
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน PVC	S	
คันเกียร์แบบติดตั้งบนคอนโซลพวงมาลัย	S	
ที่บิดน้ำฝนแบบมือหมุน	S	
หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว พร้อม MP5, USB, Bluetooth, Wireless Carplay และ DAB	S	
ช่องเสียบไฟ 12V (*ใต้ที่วางแก้ว)	S	
ลำโพง 2 ตัว	S	
ระบบสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ	S	
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน		
ระบบตรวจจับการชนด้านกลาง (TPMS)	S	
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) + ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) + ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)	S	
ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและด้านข้างสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า (*กรณีที่มีที่นั่งผู้โดยสารคู่ ถุงลมนิรภัยด้านข้างจะไม่สามารถใช้งานได้)	S	
ระบบแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย	S	
ระบบมองรอบทิศทาง 360 องศา	S	
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	S	
ระบบช่วยขับขี่		
ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	S	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	S	
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	S	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)	S	
ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ELK)	S	
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว (SLIF)	S	
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (IHC)	S	
ระบบตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่ (DSM)	S	
แบตเตอรี่และการชาร์จ		
	L2H1	L2H2
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	64	64
ระยะทาง WLTP รวม (กม.)	321	301
ระยะทาง WLTP ในเมือง (กม.)	454	436
การใช้พลังงาน WLTP รวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม.)*	22.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม.	23.9k กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม.
เวลาในการชาร์จ AC (20%~80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (กิโลวัตต์) สามเฟส	4 ชั่วโมง/11 กิโลวัตต์	4 ชั่วโมง/11 กิโลวัตต์
เวลาในการชาร์จแบบ DC (20%-80%)(ชม.) / กำลังชาร์จ (kW)	36 นาที/70 กิโลวัตต์	36 นาที/70 กิโลวัตต์
การจัดการความร้อนของแบตเตอรี่: การระบายความร้อนด้วยของเหลวและการทำความร้อนด้วยของเหลว	S	S
สายชาร์จ AC (* โหมด 2 หรือ โหมด 3)	S	S

L2H1



L2H2

